MINDEO

Планшетный терминал сбора данных

D110



- Большой сенсорный экран: задание, фото товара, схема стеллажей и маршрут умещаются одновременно, не нужно листать и переключаться между окнами.
- Сканирование без лишней ходьбы и техники. Код берётся и с расстояния вытянутой руки, и с верхних ярусов стеллажа. Одинаково хорошо читаются и мелкая маркировка, и крупные паллетные этикетки.
- Быстрый процессор и запас памяти. WMS приложения, офлайн-справочники и фотофиксация работают без перебоев. Конфигурация подбирается индвивидуально, есть слот для карты памяти до 512 ГБ.
- Сканирование и голосовая связь в режиме рации нажатием клавиши, не глядя на экран. Статус операции сигнализируются звуком, вибрацией и цветным индикатором, удобно даже в шумных помещениях.

Операционная система Android 15.0

Класс защиты IP67, выдерживает падения с 1,2 м на бетон

Объем памяти 4/64 Гбайт (опционально 6/8 Гбайт RAM, 28/256/512 Гбайт ROM)

Сменный литий-ионный аккумулятор 10 000 мА·ч

Цветной экран 10,95″ 1920 × 1200 HD Corning ® Gorilla ® Glass

Камера: фронт 8Мп, основная 13Мп

Планшетный терминал сбора данных D110

MINDEO

Физические характеристики	
Процессор	MTK MT8781: 2 × Arm Cortex-A76 до 2,2 ГГц, 6 × Arm Cortex-A55 до 2,0 ГГц
Операционная система	Android 15.0
Память	4 Гбайт (опционально 6 / 8 Гбайт) 64 Гбайт (опционально 128 / 256 / 512 Гбайт)
Размеры (В×Ш×Г)	269 x 169 x 12,5 мм
Вес Цвет	740 г (с батареей) Черный / возможно изготовление в медицинском пластике белого цвета
Дисплей	Цветной экран 10,95'', HD 1920 × 1200, IPS-дисплей промышленного класса
Окошко сканера	Corning ® Gorilla ® Glass
Сенсорный экран	Corning® Gorilla® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках
Подсветка	500 нит, LED
Питание	Съёмная и перезаряжаемая литий-ионная батарея: 3,85 В / 10000 мА·ч, быстрая зарядка 12 В / 3 А, 30 Вт (PE 2.0 / PD 3.0)
Слоты расширения	Карты Micro SD до 512 Гбайт
Коннекторы	Нижний 8-контактный разъём: порт зарядки 5 В / 3 А, поддержка USB-связи и режима OTG
SIM слоты	2 × Nano SIM
Уведомления	Звуковой сигнал, световой сигнал (индикатор системы, индикатор нагрева, индикатор сканирования), вибрация
Сетевые подключения	WWAN, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet крэдл
Голос и аудио	Динамик, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C
Клавиатура	Экранный набор и корпоративная клавиатура: программируемые; клавиша сканирования — 2 шт.; громкость вверх/вниз; питание; тангентная клавиша вызова (PTT) — 2 шт.
Интерфейсные порты	USB 2.0 OTG хост/клиент (Type-C)
Камера	Фронтальная 8 Мп; основная 13 Мп, автофокус и вспышка, поддержка режима постоянной подсветки
Сбор данных	
Сканер	ME5066 с функцией AI восстановления данных / SE5500 mid-range для сканирования кодов с расстояния до 12 м
Дальность сканирования	Code 39: 20 mil — 30–880 мм; 5 mil — 38–250 мм.
Датчики	Датчик освещённости, акселерометр, магнитометр, гироскоп
NFC	ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE (S50, S70, UltraLight, Pro, Desfire), FeliCa
Беспроводная связь	
WAN	FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71; TDD-LTE: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19; CDMA 1x: BC0; GSM: 850/900/1800/1900
GPS	GPS L1 с A-GPS; ГЛОНАСС; BeiDou; Galileo
Wi-Fi	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v/w (двухполосный 2,4/5 ГГц), поддерживает 802.11r (быстрый роуминг)
Скорость передачи данных	5 ГГц: 802.11a/n/ac — до 433 Мбит/с 2,4 ГГц: 802.11b/g/n — до 150 Мбит/с
Безопасность и шифрование	WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI, WAPI-PSK EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA
Bluetooth	Bluetooth 5.2, Bluetooth (BLE) поддержка 802.11r дополнительный Bluetooth-BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств, расстояние: более 10 м
Эксплуатационные характеристики	
Температура эксплуатации	от -20°C до +50°C (стандартная версия)
Температура хранения	от -40°C до +70°C
Влажность	от 5% до 95% без конденсации
Степень защиты	IP67
Защита от падений	выдерживает многократные падения с высоты 1,2 м на бетон
Электростатический разряд	Воздушный разряд ±15 кВ, прямой разряд ±8 кВ
Комплектация и аксессуары	
Стандартная комплектация	Планшет, сетевой адаптер-зарядка — 1 шт.; кабель USB Type-C — 1 шт.; перезаряжаемый аккумулятор — 1 шт.