


MD 6600

Ручной сканер в антибактериальном корпусе

1D/2D



ПОДДЕРЖИВАЕТ
ФГИС МДЛП

Отлично считывает маркировку
ЧестныйЗНАК
для всех видов товаров



Функциональные возможности:

- Считывание всех стандартных линейных и двумерных штрихкодов, в том числе с экранов мобильных устройств
- Используемый антимикробный пластик POLYLAC® PA-757 AB препятствует размножению микроорганизмов на поверхности сканера и выдерживает антисептическую обработку (согласно тестам лаборатории CVC Certification & Testing Co., Ltd.)
- Долговечное и эффективное решение для медицинских учреждений, предприятий пищевой промышленности, общепита и пр.
- Выдерживает многократные падения на бетон высоты 1,5 метра
- Поддерживает маркировку ЧестныйЗНАК для всех товарных групп
- Функция автораспознавания штрихкодов позволяет использовать сканер в презентационном режиме
- Эргономичный и стильный дизайн для комфортного сканирования
- Всенаправленное сканирование позволяет считывать штрихкоды в любом положении
- Функционирование в различных рабочих средах
- Высокая производительность при распознавании штрихкодов
- Интерфейс plug-and-play позволяет использовать сканер с различным оборудованием
- Мягкая белая подсветка и зелёный прицельный маркер делают сканирование удобным и точным

Характеристики MD6600

Характеристики сканирования			
Разрешение сканирующего модуля	1280 x 800 пикселей		
Углы сканирования	Наклон ±70°, поворот ±75°, вращение 360°		
Поле обзора	Горизонтально: 41°, вертикально: 28°		
Режим сканирования	Ручной, презентационный		
Поддерживаемые символы	1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) variants 2D: PDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroPDF417		
Минимальное разрешение	1D (Code 39): 3 мил		
Глубина поля сканирования	3 мил Code39 (3 символа) 4 мил Code128 (9 символов) 13 мил UPC (6 символов) 20 мил Code39 (1 символ) 6.7 мил PDF417 (20 символов) 10 мил QR (20 символов) 20 мил QR (20 символов)	HD 25 – 50 мм 10 – 90 мм 0 – 250 мм 15 – 340 мм 10 – 100 мм 0 – 155 мм 0 – 270 мм	SR - 30 – 90 мм 0 – 280 мм 15 – 430 мм 15 – 120 мм 0 – 165 мм 0 – 340 мм
Минимальная контрастность печати	20%		
Материал корпуса	Антибактериальный ABS-пластик POLYLAC® PA-757 AB производства компании Chimei; соответствует требованиям RoHS, REACH SVHC; сертифицирован лабораторией CVC Certification		
Антисептическая обработка	Устойчив к воздействию слабых кислот, растворов щелочей и солей, спиртов, воды		
Параметры			
Процессор	Микропроцессор ARM, 32 бит		
Размеры	90 мм x 62,8 мм x 153 мм		
Вес	132 г, без кабеля		
Кабель	Прямой 2 м		
Тип разъема	RJ-45		
Индикаторы	Динамик и светодиод		
Интерфейсы	RS-232, USB Keyboard, USB virtual COM		
Программирование	С помощью управляющих штрихкодов		
Обновление ПО	Онлайн		
Материал корпуса	PC + TPU		
Материал сканирующего окна	Закаленное стекло		
Условия эклуатации			
Температура	Эксплуатации: от -10° до +50°C, хранения: от -20° до +70°C		
Влажность	От 5 до 95% (без конденсата)		
Освещение при сканировании	Подсветка: 5000K, белый светодиод Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел		
Безопасность	Фотобиологическая безопасность: EN62471, Электробезопасность: EN60950-1, EMC: EN55032, ESD: EN55024, PF защита: IEC61000-4-3, 10 В/м		
Освещенность	100 000 люкс		
Рабочее напряжение	5 ±0.25 В пост. тока		
Сила тока	Ожидание: 160 мА, Работа: 300 мА (макс. 480 мА)		
Устойчивость к падению	Выдерживает многократные падения на бетон вместе с подставкой с высоты 1,5 м		
Защита от пыли и влаги	IP52		
Производитель вправе менять технические характеристики устройства без предварительного уведомления.			