

MP758

Встраиваемый сканер-имиджер



1D



2D



RS232



USB



AUX



4
mil



1280
x
800



ЧЕСТНЫЙ
ЗНАК



Сферы применения: розничная торговля (платежные терминалы, кассы самообслуживания), безопасность (контроль пропусков)

Встраиваемый сканер Mindeo MP758 является отличным решением для использования в розничной торговле и контроле пропусков и билетов. К его достоинствам следует отнести небольшие размеры, поддержку плотных кодов, функцию автосканирования для 1D- и 2D-штрихкодов, звуковое подтверждение считывания и не раздражающую глаза мягкую белую подсветку.

Физические характеристики

ПРОЦЕССОР	Микропроцессор ARM, 32 бит
РАЗМЕРЫ (В × Ш × Г)	120,2 × 55,2 × 102,2 мм
ВЕС	154 гр. (без кабеля)
КАБЕЛЬ	Прямой 2 м
ТИП РАЗЪЕМА	RJ-45
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	АВС
МАТЕРИАЛ СКАНИРУЮЩЕГО ОКНА	Закалённое стекло
ИНТЕРФЕЙСЫ	RS-232, USB-клавиатура, USB виртуальный COM-порт
ИНДИКАТОРЫ СКАНИРОВАНИЯ	Динамик, светодиод
РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ	В режиме ожидания, презентационный
ПРОГРАММИРОВАНИЕ	С помощью управляющих штрихкодов
ОБНОВЛЕНИЕ ПО	Онлайн

Параметры сканирования

ТИП СКАНИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ	Имиджер	
РАЗРЕШЕНИЕ СКАНИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ	1280 × 800 px	
ПОДСВЕТКА ПРИ СКАНИРОВАНИИ	5000 К, белый светодиод	
УГЛЫ СКАНИРОВАНИЯ	Наклон ± 66°, поворот ±61°, вращение 360°	
СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ	2,1 м/с (скорость перемещения считываемого штрихкода)	
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИМВОЛИКИ	Все основные 1D- и 2D-штрихкоды, чтение с экрана	
МИНИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ	4 мил (1 мил = 0,0254 мм)	
ГЛУБИНА СКАНИРОВАНИЯ	4 мил Code39 (9 символов)	0 мм - 35 мм
	5 мил Code39 (3 символа)	0 мм - 50 мм
	10 мил Code39 (3 символа)	0 мм - 110 мм
	13 мил UPC (6 символов)	0 мм - 130 мм
	15 мил Code39 (1 символ)	0 мм - 150 мм
	20 мил Code39 (1 символ)	0 мм - 220 мм
	6,7 мил PDF417 (20 символов)	0 мм - 50 мм
	10 мил QR (20 символов)	0 мм - 40 мм
	20 мил QR (20 символов)	0 мм - 105 мм
МИНИМАЛЬНАЯ КОНТРАСТНОСТЬ ПЕЧАТИ	20%	

Эксплуатационные характеристики

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	5 ± 0.25 VDC
СИЛА ТОКА	Работа: 350 мА (Макс. 550 мА); Ожидание: 135 мА
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	от -10°C до +50°C
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	от -30°C до +70°C
ВЛАЖНОСТЬ	от 5% до 95% без конденсации
ОСВЕЩЕННОСТЬ	0~100 000 люкс
РАДИОЧАСТОТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	IEC61000-4-3, 10 В/м
ЕМС	EN55032, EN55024
ФОТОБИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	EN62471